



HMD685MKII / HMD685aMKII

規格 耳機

換能器原理: 動圈、封閉式

耳殼型式: 包耳式

頻率響應: 20 - 20,000 Hz

阻抗: 400 Ω

靈敏度: 96 dB SPL at 1 kHz, 1 mW

最大輸入功率: 100 mW

頭弓夾力: 約 4.5 N

麥克風

換能器原理: 電容、噪音抑制、心形

頻率響應: 50 - 15,000 Hz

指向性: 心形

輸出電壓: -64 dBV/Pa (0.6 mV/Pa) at 1 kHz

阻抗: 200 Ω

Superlux®

HMD685MKII

Double-ear Intercom Headset 雙耳對講耳機

HMD685aMKII

Single Ear Intercom Headset 單耳對講耳機

應用: 體育播音員、新聞節目主持人、播客、會議、對講、攝影

為專業應用而設計的HMD685MKII 和HMD685aMKII 對講耳機具有易於調整的專業避震軟管話筒，滿足錄音棚或戶外製作等廣播級應用。重量輕、特別柔軟的耳罩及頭戴，縱使整天配戴使用仍感舒適。配備人聲專用動圈單指向麥克風，音色清晰且能抑制背景噪音。

- 舒適的配戴感，來自於重量輕及柔軟的耳罩及頭墊
- 精準的聲音重現，符合專業廣播及電視的應用
- 麥克風的音色達到廣播級的品質
- 高信賴性的設計，有很長的使用壽命
- 可折疊的結構，易於收藏。

型號選擇

HMD685MKII / HMD685aMKII	3米卷線，裸線
HMD685MKIIX / HMD685aMKIIX	3米卷線，3.5 mm立體耳機插頭，另含3.5 / 6.3 mm轉接頭（螺牙類型）及三接點XLR麥克風公插頭
HMD685MKIIX4 / HMD685aMKIIX4	1.5米直線，四接點 XLR麥克風公插頭
HMD685MKIIX5 / HMD685aMKIIX5	1.5米直線，五接點 XLR麥克風公插頭
HMD685MKIIE / HMD685aMKIIE	3米卷線，3.5 mm立體耳機插頭，另含3.5 / 6.3 mm轉接頭（螺牙類型）及3.5 mm麥克風接頭（接線為mono單音）